



## WD0308A 直流电参数仪

### 技术规格书

名称	直流电参数仪	型号	WD0308A
单位	台	生产厂家	无锡金万达高科太阳能电子有限公司
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 具有参数设置、报警、以及扩展串口功能(可选)。</li> <li>■ 高亮度数码管三窗口 5 位显示。</li> <li>■ 测量范围宽,电压量程 2~300V,电流量程 0.030~100A (默认)根据内置分流器的量程。</li> <li>■ 电压电流输入通道完全隔离。</li> <li>■ 电压、电流、报警上下限可手动设置 I 功率量程 <math>P=V*I(DC)</math>。</li> <li>■ 所测信号数值为真有效值,直接数字显示,减小人为的读数误差 III 对于波形失真的信号同样适用。</li> </ul>		
主要参数	<p>相数: 1Φ2W            电压/频率: 220V±15%/50HZ±10%            通讯: 232 串口            输入方式: 带保险盒插座标配 AC220 6A 电源线            信号输入方式: 浮置输入            电压/电流检测范围: 0-300V/0.03-100A            功率: <math>P=V*I(DC)</math>            工作误差: ±(0.4%读数+0.1%量程)            电压/电流解析度: (&lt;100V)0.01V (≥100V)0.1V/0.001A            功率解析度: &lt;100W0.01W、&lt;100W0.01W、≥00W0.01W            转换速率: 约 4000 次/秒            显示更新: 约 5 次/秒            LED 显示: 五位数码管显示电压 V,电流 A,功率 P            绝缘电阻: 输入对机壳 20M 500VDC            耐压: 输入对机壳 1500VAC1 分钟            保护: 3A 保险丝            冷却: 自然冷却            运行环境 (温度): 0~40℃ (-20+50℃需定制)            运行环境 (环境): 10%~85%RH(不结露)</p>		
保修期	1 年	维修方式	